

McCormick C Max tehnilised andmed



Näitaja	C75Max	C80Max	C90Max	C100Max	C105Max
MOOTOR					
Silindrite arv	3	4			
Töömaht, l	3,3	4,4			
Ülelaadimine	ei	ei	jah	jah	jah
Suurim võimsus hj/kW	68/50	74/54,5	83/61	92,5/68	98,6/72,5
Mootori nimipöörlemisagedus, p/min	2200				
Suurim pöördemoment, Nm	222	256	345	384	384
Suurim pöördemoment saadaval @ p/min	1400				
Mootori hooldevälp, h	500				
KÄIGUOSA	Maksim. 40 km/h				
	kahekettaline keraamiline kuivsidur				
12+12 reverseeritav	30km/h				
24+12 reverseeritav + kiirkäik	40km/h				
24+12 reverseeritav + aeglusti	30km/h				
Diferentsiaalide lukustamine	Elektro-hüdrauliline, 100%				
JÕUVÕTUVÖLL					
Lülitusviis	Mehaaniline (kuivsiduriga)				
Jõuvõtuvõlli pöörlemisagedused, p/min	540/540E/1000				
Mootori p/min @ 540	1994				
Mootori p/min @ 540 ECO	1377				
Mootori p/min @ 1000	1917				
HÜDROSÜSTEEM/RIPPSÜSTEEM					
Hüdroüsteemi tüüp	Avatud tsentriga				
Pumba tootlikkus	Rippsüsteemile ja väljavõtetele: 52,3 l/min				
Standartne tõstejõud, kg	2600				
Tõstejõud kahe abisilindriga, kg (lisaseade)	3700		4350		
Hüdroväljavõtete arv, tk	2 (lisaseadmena +2 väljavõtet)				
ROOLISÜSTEEM JA VEDAV ESISILD					
Tüüp	Hüdrostaatiline				
Esisilla lülitusviis	Mehaaniline				
Suurim pöördenuk, °	55				
Minimaalne pöörderaadius, m	C75Max = 8,0. Neljasilindrilised mudelid = 8,4				
Esimesed pidurid	4 märga ketast (kaks kummalgi pool)				
MÕÕTMED; MASS, REHVID	C75Max	C80Max	C90Max	C100Max	C105Max
Mass, kg	3070	3290	3460	3460	3460
Kõrgus kabiiniga, mm	2458	2458	2508	2508	2588
Minimaalne rööbe esiratastel, mm	1497	1497	1456	1456	1456
Minimaalne rööbe tagaratastel, mm	1505	1508	1608	1608	1608
Minimaalne laius, mm	2000				
Teljevahe, mm	2109	2316	2316	2316	2316
Kõrgus maapinnast, mm	350	350	400	400	400

- Esindab traktoritööstuse kvaliteedi, funktsionaalsuse ja väärtuse suhte juhtivat toodet.
- Lühike baas ja väike mass kindlustavad hea manööverdusvõime.
- Traktor on sobiv taimekasvatustöödel, laaduritöödel ja farmitöödel.
- Laialdased komplekteerimisvõimalused muudavad traktori kasutatavaks väga erinevates töötingimustes.

Mootor:

Alates 3,3 kuni 4,4 liitrise töömahuga Perkins diiselmootor, sõltuvalt mudelist erinevad ülelaadimisvõimalused

Kabiin:

Monteeritakse neljale spetsiaalsele elastsele padjale, mis isoleerivad juhi ülejäänud traktorist vähendades vibratsiooni ja müra edasikandumist. Saadaval on konditsioneer kõikidele mudelitele. Värske õhk tõmmatakse kabiini läbi kahe filtri, mis on lihtsalt ja kiiresti puhastatavad, tagades puhta ja tolmuvaba õhuvoo. Naturaalset tuulutust pakub vajadusel avatav esiklaas. Selge vaate üleval pool toimuvast annab läbipaistev katuseaken, mis on eriti asjakohane heinapallide ladustamisel ja laadimistöödel üle kõrgete haagiseportede. Kabiin on konstrueeritud silmas pidades maksimaalset pearuumi, seejuures järeleandmisi tegemata üldisele kõrgusele.

Transmissioon:

Synchro: 12 edasi ja 12 tagasi käiku (30km/h)

Synchro OD: 24 edasi ja 12 tagasi käiku (40km/h)

Synchro Cr : 24 edasi ja 12 tagasikäiku aeglustiga (30km/h)

Jõuvõttuvõll: 540/540E (750)/1000 p/min, 6 või 6/21 nuuti väljundvõll

Hüdrosüsteem ja rippmehhanism:

- Avatud tsentriga süsteem
- Kuni neli hüdroväljavõtet, kiirühendustega
- Hüdroõli vooluhulga juhtimine kõikidel väljavõtetel (lisaseade)
- Eraldi hüdropumbaga hüdrostaatiline roolimehhanism
- Mehaanilise juhtimisega rippmehhanism: Kategooria II, kahe abisilindriga
- Esisilla ja diferentsiaaliluku lülitamine elektro-hüdrauliliselt

Elektrisüsteem

- 12 V.
- Haagise pistikupesad, toitepesad,
- Töövalgustus

Edasimüüja: A.Tammel AS
Turu 7
48303 Jõgeva
Tel: +372 77 68 030
Faks: +372 77 68 044

