

McCormick CX tehnilised andmed

<i>Näitaja</i>	<i>CX90</i>	<i>CX100</i>	<i>CX105</i>	<i>CX110</i>
MOOTOR	Perkins			
Tüüp, T=turbo, W=püsirõhuga turbo	4 sil TW	4 sil TW	4 sil TW	4 sil TWA
Töömaht, l	4,4	4,4	4,4	4,4
Kolvi läbimõõt/kolvikäik, mm	105/127	105/127	105/127	105/127
Suurim võimsus hj/kW (ISO)	83/61	92,5/68	98,6/72,5	101,3/74,5
Mootori nimipöörlemissagedus, p/min	2200	2200	2200	2200
Suurim pöördemoment, Nm	345	384	386	412
Pöördemomendi tõus, %	31	30,5	30	27,5
KÄIGUOSA	40 km/h			
16 + 8 elektro-hüdrauliline (powershift)	Ühekettaline kuivsidur, D=304 mm			
24 + 24 elektro-hüdrauliline revers (Xtrashift)	Mitmekettalised märgsidurid – 3 järjestikku käiku			
JÕUVÕTUVÕLL				
Lülitusviis	Hüdraulilise juhtimisega mitmekettalise märgsiduriga			
Jõuvõtuvõlli pöörlemissagedused, p/min	540/1000			
mootori pöörlemissagedustel, p/min	1954/2000			
HÜDROSÜSTEEM/RIPPSÜSTEEM				
Hüdroüsteemi tüüp	Avatud tsentriga			
Õlivool hüdroväljavõttest, l/min	60			
Rippsüsteemi juhtimisviis	Elektrooniline			
Suurim tõstejõud, kg				
Suurim tõstejõud ühe abisilindriga, kg	2957			
Suurim tõstejõud kahe abisilindriga, kg	3875	3857	3875	3875
Tõstejõud aisade horisontaalasendis, kg	3816	3816	3816	3816
ROOLISÜSTEEM JA VEDAV ESISILD				
Tüüp	Hüdrostaatiline			
Pöörderaadius 2WD/4WD, m			4,4/4,48	
Esisilla lülitusviis	Elektro-hüdrauliline, lülitusautomaatikaga			
Suurim pöördnurk. °	55			
TANKIMISMAHUD				
Kütusepaak, l	155			
Transmissioon / hüdroüsteem, l	34,5 l (37,0 vedava esisillaga)			
MÕÖTMED; MASS, REHVID				
Mass vedava esisillaga, kg (kõrge kabiin)	3770	3770	3770	3770
Mass vedava esisillaga, kg (madal kabiin)	3840	3840	3840	3840
Kogupikkus, mm	4209	4209	4209	4209
Baas, 2WD/4WD, mm	2356			2451
Laius, mm	2147 (laiad poritiivad) / 1964 (kitsad poritiivad)			
Kõrgus (madal kabiin), mm	2,54	2,54	2,54	2,54
Kõrgus (kõrge kabiin), mm	2,74	2,74	2,74	2,74
Esirehvid (vedav esisild)	11.2R24		12.4R24	
Tagarehvid	13.6R36		16.9R34	

McCormick CX üldkirjeldus



- Kergem universaalne ratastraktor.
- Võimalikud esimene rippüsteem ja esimene jõuvõtuvõll.
- Lühike baas ja väike mass kindlustavad hea manööverdusvõime.
- Traktor on sobiv taimekasvatustöödel, laaduritöödel ja farmitöödel.

Mootor:

4 silindriline, 4,4 liitriise töömahuga diiselmootor, sõltuvalt mudelist erinevad ülelaadimisvõimalused

Kabiin: kõrge või madal (LP)

Kahekiiruseline klaasipuhastaja, pesur, toonitud klaasid, konditsioneer, salongivalgustus, raadivalmidus, laiad tahavaate peeglid, signaal, tagumine klaasipuhastaja/pesur, fikseeritud või reguleeritav roolisammas (väga avar ja hea väljavaatega kabiin) Digitaalarmatuurlaud annab piisava ülevaate traktori sõlmede tööst, sisaldades ka pindala ja teepikkuse arvestuse ja tootlikkuse näidu.

Iste – erinevad mehhaanilise või õhkvedrustusega istmed.

Transmissioon:

- Synchro:** Sünkroniseeritud 16 edasi, 8 tagasi, koos üheastmelise elektro-hüdraulilise kordistiga. Lisana võimalik elektro-hüdraulilise kordisti asemel käiguaeplusti. Sünkroniseeritud revers
- XtraShift:** Sidurita lülitatav elektro-hüdrauliline süstikrevers koos kolmeastmelise elektro-hüdraulilise kordistiga varustatud käigukastiga (24 + 24 käiku). Lisana võimalik käiguaeplusti

Jõuvõtuvõll: 540/1000 p/min või 540/540E jõuvõtuvõll, 6 või 6/21 nuuti väljundvõll

Hüdroüsteem ja rippmehhanism:

- Avatud tsentriga süsteem
- Kuni kolm hüdroväljavõtet, lukustusklapid
- Hüdroüsteemi õliradiaator
- Eraldi hüdropumbaga hüdrostaatiline roolimehhanism
- Elektroonilise juhtimisega rippmehhanism: Kategooria II, kahe abisilindriga, aisade kiirhaakeotsad
- Esisilla ja diferentsiaaliluku lülitamine elektro-hüdrauliliselt; olemas juhtimisautomaatika

Elektrisüsteem

- 12 V.
- Haagise pistikupesad, toitepesad,
- töövalgustus

Edasimüüja:

A.Tammel AS
Turu 7
48303 Jõgeva
Tel: +372 77 68 030
Faks: +372 77 68 044

