

UUS

X4.50 - X4.60 - X4.70
SYNCHRO SHUTTLE / POWER SHUTTLE

X4-T4i

85-101 hj



MOOTOR					
DEUTZ TIER4i		C4DT62	C4DT69	C4DT74	
MAKS. VÕIMSUS ISO	HJ/KW	85 / 62,5	95,2 / 70	101 / 74,4	
NIMIPÖÖRLEMISAGEDUS	P/MIN	2200	2200	2200	
MAKS. PÖÖRDEMOMENT	LB(NM)	264 (358)	293 (397)	310 (420)	
MAKS. PÖÖRDEMOMENDILE VASTAV PÖÖRLEMISAGEDUS	P/MIN	1600	1600	1600	
SILINDRI LÄBIMÕÖT/KOLVIKÄIK	TOLLI(MM)	3,8/4,7 (98/120)	3,8/4,7 (98/120)	3,8/4,7 (98/120)	
TÖOMAHT	KUUPTOOLI(CM3)	219 (3600)	219 (3600)	219 (3600)	
SILINDRITE ARV/TURBO JA VAHEJAHUTI		4 / JAH	4 / JAH	4 / JAH	
SURVEASTE		17.2:1	17.2:1	17.2:1	
KÜTUSEPAAGI MAHUTAVUS	GAL.(LT)	32 (120)	32 (120)	32 (120)	
SIDUR					
ÜHEKETTALINE KUIVSIIDUR	TOLLI(MM)	12 / (305)	12 / (305)	12 / (305)	
MEHAANILISE LÜLITUSEGA		●	●	●	
MITMEKETTALINE MÄRGSIDUR			●	●	●
TOPELTSIDUR:KLAHVIGA LÜLITATAV MUGAVUSSIDUR			●	●	●
KÄIGUKAST					
MEH. REVERS+NELI KÄIGURIDA+AEGLUSTI:16E+16T (30 KM/H) (2WD)		●	●	●	
MEH. REVERS+NELI KÄIGURIDA:12E+12T (40 KM/H)		●	●	●	
MEH. REVERS+NELI KÄIGURIDA+AEGLUSTI:16E+16T (40 KM/H)		○	○	○	
MEH. REVERS+NELI KÄIGURIDA+POWER FOUR:24E+24T		○	○	○	
MEH. REVERS+NELI KÄIGURIDA+POWER FOUR+AEGLUSTI:32E+32T		○	○	○	
EL. HÜDR. REVERS+4 KÄIGURIDA:12E+12T (40 KM/H)			●	●	●
EL. HÜDR. REVERS+4 KÄIGURIDA+AEGLUSTI:16E+16T (40 KM/H)		○	○	○	○
EL. HÜDR. REVERS+4 KÄIGURIDA+POWER FOUR:24E+24T		○	○	○	○
EL. HÜDR. REVERS+4 KÄIGURIDA+POWER FOUR+AEGLUSTI:32E+32T		○	○	○	○
ÖKO 40 KM/H- VÄHENDATUD MOOTORI PÖÖRDED		○	○	○	○
KOORMUSE ALL LÜLITATAV LIIKUMISSUUNA VALIK		●	●	●	●
REVERSI MODULATSIOON: POTENTSIOMEETERIGA TUNDLIKKUSE REGUL.			●	●	●
MEHAANILINE TAGUMISE DIFF. LUKUSTUS		○	○	○	○
EL. HÜDRAULILINE TAGUMISE DIFF. LUKUSTUS		●	●	●	●
JOUVOTUVÕLL					
HÜDRO-MEHAANILINE LÜLITUS		●	●	●	
EL. HÜDRAULILINE LÜLITUS			●	●	●
2 SAGEDUST: 540/1000		○	○	○	○
2 SAGEDUST: 540/540E		●	●	●	●
LIIKUMISKIIRUSEST SÕLTUV JVV PÖÖRLEMISAGEDUS		●	●	●	●
VEDAV ESISILD					
EL. HÜDRAULILINE ESISILLA LÜLITUS		●	●	●	
MAKS. ESIRATASTE PÖÖRDENURK	KRAADI	55°	55°	55°	
PIIRATUD LIBISEMISEGA ESISILLA DIFERENTSIAAL		●	●	●	
TWIN-LOCK EL. HÜDRAULILINE DIFF. LUKUSTUS		○	○	○	○
PIDURID					
HÜDROSTAATILISE JUHTIMISEGA		●	●	●	
AUTOMAATNE 4WD LÜLITUS PIDURDAMISEL		●	●	●	
MITMEKETTALISED GRAFIIKATETEGA MÄRGPIDURID		○	○	○	○
RIPP- JA HÜDROSÜSTEEM					
KOORMUSE, POSITSIOONI, KOMBINEERITUD JA UJUVASENDI JUHTIMINE		●	●	●	
MEHAANILISE JUHTIMISEGA		●	●	●	
ELEKTROONILISE JUHTIMISEGA		○	○	○	○
STANDARTNE TÕSTEVÕIME	LB (KG)	5940(2700)	5940(2700)	5940(2700)	
TÕSTEVÕIME KOOS LISASILINDRITEGA	LB (KG)	8580 (3900)	8580 (3900)	8580 (3900)	
MAKS. TÖÖRÕHK	PSI(BAR)	2743 (190)	2743 (190)	2743 (190)	
STANDARTNE VOOLUHULK VÄLJUNDITES	GPM(L/MIN)	11,4 (43,4)	11,4 (43,4)	11,4 (43,4)	
SUURENDATUD VOOLUHULK VÄLJUNDITES	GPM(L/MIN)	— 15 (57)○	— 15 (57)○	— 15 (57)○	
STANDARTNE MAKSIMAALNE VOOLUHULK	GPM(L/MIN)	19,8 (75.4)	19,8 (75.4)	19,8 (75.4)	
SUURENDATUD MAKSIMAALNE VOOLUHULK	GPM(L/MIN)	— 23.5 (89)○	— 23.5 (89)○	— 23.5 (89)○	
PAREMA VERT. TÕMMITSA HÜDRAULILINE REGULEERIMINE		○	○	○	○
STANDARTNE/VALIKULINE VÄLJUNDITE ARV		2 / 3-4	2 / 3-4	2 / 3-4	
KABIIN JA JUHIKOHT					
X4 SEERIA KABIIN/RAADIO VALMIDUS		●	●	●	
SOOJENDUS/VENTILATSIOON		●	●	●	
KONDITSIONEER		○	○	○	○
DIGITAALSED NÄIDIKUD		●	●	●	●
MÕOTMED JA MASSID					
PIKKUS (ESIRASKUSTETA)	TOLLI(MM)	170 (4321)	170 (4321)	170 (4321)	
TELJEVAHE (4WD)	TOLLI(MM)	87,8 (2230)	87,8 (2230)	87,8 (2230)	
KÕRGUS KABIINI ÜLASERVANI	TOLLI(MM)	98,5-102 (2507-2582)	98,5-102 (2507-2582)	98,5-102 (2507-2582)	
KLIIRENS	TOLLI(MM)	14,5-17,5 (375-450)	14,5-17,5 (375-450)	14,5-17,5 (375-450)	
MIN. LAIUS (REHVID 14.9 R30)	TOLLI(MM)	69 (1750)	69 (1750)	69 (1750)	
MASS 4WD (LISARASKUSTETA)	LB (KG)	7040 (3200)	7040 (3200)	7040 (3200)	
LISAVARUSTUS					
8 ESIRASKUST: 36 KG/TÜKK		○	○	○	○
ESIMENE JVV JA RIPPSÜSTEEM (MAKS. TÕSTEVÕIME)	KG	1750 ○	1750 ○	1750 ○	
HAAGISE HÜDROPIDURID		○	○	○	○
HAAGISE PNEUMOPIDURID		○	○	○	○

VARIANDID: ●STANDARD ○ VALIKULINE — EI OLE SAADAVAL