

20-30-40-50 Tier4 interim

X50

UUS



85-113 hj



ENGINE								
PERKINS TIER4I OTSEPRITSEGA MOOTOR			854E-E34TA	854E-E34TA	854E-E34TA	854E-E34TA	854E-E34TA	854E-E34TA
MAKS. VÖIMSUS (ISO) (SYNCHRO SHUTTLE)	HJ/KW		85 / 62,5	95 / 70	102 / 75	102 / 75	113 / 83	113 / 83
MAKS. VÖIMSUS (ISO) (POWER SHUTTLE)	HJ/KW		88,5 / 65	95 / 70	105 / 77	105 / 77	113 / 83	113 / 83
MAKS. VÖIMSUS POWERPLUS (ISO) (POWERSHIFT KÄIGUKAST)	HJ/KW		95 / 70	102 / 75	113 / 83	113 / 83	—	—
NIMIPÖÖRLEMISAGEDUS	P/MIN		2200	2200	2200	2200	2200	2200
MAKS. PÖÖRDEMOMENT (SYNCHRO SHUTTLE)	LB. (NM)		260 (354)	290 (395)	310 (420)	310 (420)	330 (450)	330 (450)
MAKS. PÖÖRDEMOMENT (POWER SHUTTLE)	LB. (NM)		270 (368)	290 (395)	318 (432)	318 (432)	330 (450)	330 (450)
MAKS. PÖÖRDEMOMENT (POWERPLUS)(POWERSHIFT KÄIGUK.)	LB. (NM)		290 (395)	310 (420)	330 (450)	330 (450)	—	—
MAKS. PÖÖRDEMOMENDILE V ASTAV PÖÖRLEMISAGEDUS	P/MIN		1400	1400	1400	1400	1400	1400
SILINDRI LÄBIMOOT/KOLVIKÄIK	TOLL(MM)		3,9/4,3 (99/110)	3,9/4,3 (99/110)	3,9/4,3 (99/110)	3,9/4,3 (99/110)	3,9/4,3 (99/110)	3,9/4,3 (99/110)
TÖÖMAHT/SILINDRITE ARV	KUUP(TOLL)/(CM3)		207 (3400) /4 TA	207 (3400) /4 TA	207 (3400) /4 TA	207 (3400) /4 TA	207 (3400) /4 TA	207 (3400) /4 TA
SURVEASTE			17:1	17:1	17:1	17:1	17:1	17:1
VESIJAHUTUS			•	•	•	•	•	•
KUIVELEMENDIGA ÕHUFILTER			•	•	•	•	•	•
KÜTUSEPAAGI MAHUTAVUS	GAL. (LT)		27.2 (102)	27.2 (102)	27.2 (102)	27.2 (102)	27.2 (102)	27.2 (102)
SIDUR								
KUIV ÜHEKETTALINE	TOLL/(MM)		13"(330)	13"(330)	13"(330)	13"(330)	13"(330)	13"(330)
MEHAANILISE LÜLITUSEGA			•	•	•	•	•	•
MITMEKETTALINE MÄRGSIDUR			•	•	•	•	•	•
TUUBELSIDUR:KLAHVIGA JUHITAV MUGAVUSSIDUR			•	•	•	•	•	•
KÄIGUKAST								
MEH. REVERS + NELI KÄIGURIDA: 12E+12T (AINULT 2WD)			•	•	•	•	•	•
MEH. REVERS + NELI KÄIGURIDA+AEGLUSTI: 16E+16T (AINULT 2WD)			○	○	○	○	○	○
MEH. REVERS+NELI KÄIGURIDA+VÄHENDATUD PÖÖRDED: 24E+12T (40 KM/H)			•	•	•	•	•	•
HÜDR. REVERS+NELI KÄIGURIDA: 12E+12T (AINULT 2WD)			•	•	•	•	•	•
HÜDR. REVERS + NELI KÄIGURIDA+AEGLUSTI: 16E+16T (AINULT 2WD)			○	○	○	○	○	○
HÜDR. REVERS+NELI KÄIGURIDA+POWERSHIFT:36E+12T (40 KM/H)			•	•	•	•	•	•
HÜDR. REVERS+NELI KÄIGURIDA+POWERSHIFT+AEGLUSTI:48E+16T (40 KM/H)			○	○	○	○	○	○
REVERSI MODULATSIOON: POTENTSIOMEETERIGA TUNDLIKKUSE REGUL.			•	•	•	•	•	•
PARK LOCK SEISUPIDUR			○	○	○	○	○	○
JÕUVÕTUVÖLL								
MITMEKETTALINE MÄRGSIDUR			•	•	•	•	•	•
ELEKTROHÜDRAULILINE LÜLITUS			•	•	•	•	•	•
2 SAGEDUST:540/750	P/MIN		•	•	•	•	•	•
2 SAGEDUST 540/1000	P/MIN		○	○	○	○	○	○
3 SAGEDUST: 540/750/1000	P/MIN		○	○	○	○	○	○
34,9 MM 6 NUUDIGA VÄLJUND			•	•	•	•	•	•
LIIKUMISKIRUSEST SÖLTUV JVV PÖÖRLEMISAGEDUS			○	○	○	○	○	○
JVV NETOVÖIMSUS (ISO) SYNCHRO SHUTTLE (POWER SHUTTLE)	HJ/KW		71,5 / 52,5	81,5 / 60	88 / 64,5	88 / 64,5	97,5 / 71,5 (96 / 70,5)	97,5 / 71,5 (96 / 70,5)
JVV NETOVÖIMSUS POWERPLUS (ISO) (POWERSHIFT)	HJ/KW		80 / 59	86,5 / 63,5	96 / 70,5	96 / 70,5	—	—
VEDAV ESISILD								
EL. HÜDRAULILINE 4WD LÜLITUS			•	•	•	•	•	•
MAKS. ESIRATASTE PÖÖRDENURK			55°	55°	55°	55°	55°	55°
TWIN-LOCK ELEKTROHÜDRAULILINE DIFF. LUKUSTUS			•	•	•	•	•	•
PIDURID								
TAGASILD:10 GRAFIITKATTEGA KETAST, MÄRGPIDURID			•	•	•	•	•	•
ESISILD:4 GRAFIITKATTEGA KETAST, MÄRGPIDURID			•	•	•	•	•	•
IPS- INTEGRAL PIDURISÜSTEEM			•	•	•	•	•	•
TAGUMINE RIPPSÜSTEEM								
KOORMUSE, POSITSIOONI, KOMBINEERITUD JA UJUVASENDI JUHTIMINE			•	•	•	•	•	•
MEHAANILISE JUHTIMISEGA			•	•	•	•	•	•
ERGONOMILINE JUHTSÜSTEEM			•	•	•	•	•	•
ELEKTROONILISE JUHTIMISEGA			•	•	•	•	•	•
TÖSTEVÖIME KOOS 2 LISASILINDRIGA (D=55 mm)	LB. (KG)		10450 (4750)	10450 (4750)	10450 (4750)	10450 (4750)	10450 (4750)	10450 (4750)
MAKS. TÖÖRÖHK	PSI (BAR)		2600 (180)	2600 (180)	2600 (180)	2600 (180)	2600 (180)	2600 (180)
MAKS. VOOLUHULK VÄLJAVÖTETES	GPM (L/MIN)		13,8 (52,3)	13,8 (52,3)	13,8 (52,3)	13,8 (52,3)	13,8 (52,3)	13,8 (52,3)
MAKS. VOOLUHULK	GPM (L/MIN)		21,6 (82,2)	21,6 (82,2)	21,6 (82,2)	21,6 (82,2)	21,6 (82,2)	21,6 (82,2)
KAT II 3-PUNKTI RIPPSÜSTEEM			•	•	•	•	•	•
STANDARTNE/VALIKULINE VÄLJAVÖTETE ARV			2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
ESIMENE RIPPSÜSTEEM JA JVV	TÖSTEVÖIME LB. (KG)		3960 (1800) ○	3960 (1800) ○	3960 (1800) ○	3960 (1800) ○	3960 (1800) ○	3960 (1800) ○
KABIIN JA JUHIKOHT								
"DELUXE" KABIIN/RAADIO VALMIDUS			•	•	•	•	•	•
SOOJENDUS/VENTILATSIOON			•	•	•	•	•	•
KONDIITSIONEER			•	•	•	•	•	•
PNEUM. VEDRUSTUSEGA ISTE			○	•	○	•	○	•
KABIINIVEDRUSTUS			○	○	○	○	○	○
MÖÖTMED JA MASSID								
ESIREHVID			380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24
TAGAREHVID			480/70 R34	480/70 R34	480/70 R34	480/70 R34	480/70 R34	480/70 R34
PIKKUS (KOOS ESIRASKUSTEGA)	TOLL/(MM)		163,8 (4160)	163,8 (4160)	163,8 (4160)	163,8 (4160)	163,8 (4160)	163,8 (4160)
TELJEVAHE 2WD/4WD	TOLL/(MM)		93/92 (2365/2340)	93/92 (2365/2340)	93/92 (2365/2340)	93/92 (2365/2340)	93/92 (2365/2340)	93/92 (2365/2340)
KLIIRENS 4WD	TOLL/(MM)		18,5 (475)	18,5 (475)	18,5 (475)	18,5 (475)	18,5 (475)	18,5 (475)
KÖRGUS TURVARAAMINI (KABIINITA VARIANT)	TOLL/(MM)		100,5 (2560)	100,5 (2560)	100,5 (2560)	100,5 (2560)	100,5 (2560)	100,5 (2560)
KÖRGUS KABIINI ÜLASERVANI	TOLL/(MM)		101 (2563)	101 (2563)	101 (2563)	101 (2563)	101 (2563)	101 (2563)
MIN. LAIUS	TOLL/(MM)		83 (2110)	83 (2110)	83 (2110)	83 (2110)	83 (2110)	83 (2110)
MASS KABIINIGA (ILMA LISARASKUSTETA) 4WD	LB. (KG)		8488 (3850)	8488 (3850)	8488 (3850)	8488 (3850)	8488 (3850)	8488 (3850)
VARIANDID: •STANDARD ○ VALIKULINE — EI OLE SAADAVAL								