

**NEW**

**X6.460 - X6.470 - X6.480**

# X6-T4i<sub>LWB</sub>

**PIKENDATUD BAASIGA**

**143-176 hj**



**McCORMICK**

MOOTOR				
TIER 4I/STAGE 3B		BETAPOWER	BETAPOWER	BETAPOWER
MAKS. MOOTORI VÕIMSUS SAGEDUSEL 1900 P/MIN (ISO TR14396 ECE R120) HJ/KW		143 / 105	163 / 120	176 / 129
MOOTORI NIMIVÕIMSUS SAGEDUSEL 2200 P/MIN (ISO TR14396 ECE R120) HJ/KW		131 / 96	150 / 110	170 / 125
MAKS. PÖÖRDEMOMENT SAGEDUSEL 1500 P/MIN (ISO TR14396 ECE R120) LB (NM)		434 (590)	497 (676)	500 (680)
SILINDRI LÄBIMÕÖT/KOLVIKÄIK	IN (MM)	4.1/5.2 (104/132)	4.1/5.2 (104/132)	4.1/5.2 (104/132)
TÖÖMAHT/SILINDRITE ARV/KLAPPIDE ARV		274 (4500) / 4 / 16	274 (4500) / 4 / 16	274 (4500) / 4 / 16
SCR HEITGAASIDE JÄRELTOOTLUSSÜSTEEM		●	●	●
ADBLUE PAAGI MAHT	GAL. (L)	10 (38)	10 (38)	10 (38)
KÜTUSEPAAGI MAHT	GAL. (L)	70.5 (270)	70.5 (270)	70.5 (270)
SIDUR				
KAHEKETTALINE KUIVSIIDUR	14" (355 MM)	●	●	●
MEHAANILISE LÜLITUSEGA		●	●	●
MITMEKETTALINE MÄRGSIIDUR		○	○	○
TUUBELSIIDUR: KLAHVIGA JUHITAV MUGAVUSSIIDUR		○	○	○
KÄIGUKAST				
6 KÄIGULINE KÄIGUKAST + MEH. REVERS: 18E+18T		●	●	●
6 KÄIGULINE KÄIGUKAST + MEH. REVERS+ KÄIGUAEGLUSTI: 36E+36T		○	○	○
6 KÄIGULINE KÄIGUKAST + KOORMUSKÄIGUD+HÜDR. REVERS: 54E+18T		○	○	○
6 KÄIGULINE KÄIGUKAST + KOORMUSKÄIGUD+AEGLUSTI+ HÜDR. REVERS: 105E+36T		○	○	○
TALA TÕUPI TAGASILD		—	○	○
JÕUVÕTUVÕLL				
MÄRGSIIDURIGA JÕUVÕTUVÕLL		●	●	●
ELEKTROHÜDRAULILINE LÜLITUS		●	●	●
2 SAGEDUST: 540/1000 P/MIN		●	●	●
LIIKUMISKIIRUSEST SÕLTUV JÕUVÕTUVÕLLI SAGEDUS		●	●	●
VEDAV ESISILD				
VEDRUSTAMATA ESISILD		●	●	●
ELEKTROHÜDRAULILINE LÜLITUS		●	●	●
MAKS. RATASTE PÖÖRDENURK 55 KRAADI		○	○	○
TWINLOCK DIFERENTSIAALI LUKUSTUS		○	○	○
PIDURID (INTEGRAALPIDURISÜSTEEM)				
GRAFIITKATTEGA MÄRGPIDURID TAGASILLAS	10 KETAST	●	●	●
GRAFIITKATTEGA MÄRGPIDURID ESISILLAS	4 KETAST	●	●	●
HAAGISE HÜDROPIDUR		○	○	○
HAAGISE ÕHKPIDUR		○	○	○
RIPPSÜSTEEM				
ELEKTROONILISE JUHTIMISEGA		●	●	●
KOORMUSE, POSITSIOONI, KOMBINEERITUD JA UJUVASENDI JUHTIMINE		●	●	●
TÕSTEVÕIME KAHE ABISILINDRIGA	LB (KG)	15400 (7000)	18480 (8400)*	18480 (8400)*
VOOLUHULK VÄLJUNDITES	GPM (L/MIN)	23 (87)	23 (87)	23 (87)
MAKS. HÜDR. TOOTLIKKUS (HÜDRAULIKA+ROOLISÜSTEEM)	GPM (L/MIN)	23+10 (87+38)	23+10 (87+38)	23+10 (87+38)
KAT 2 3-PUNKTI RIPPSÜSTEEM		●	●	●
ÜLEMISE HORISONTAAL- JA PAREMA VERT. TÕMMITSA HÜDR. REGULEERIMINE		○	○	○
STANDARTNE/VALIKULINE VÄLJUNDITE ARV		3/5	3/5	3/5
ESIRIPPSÜSTEEM				
MEH. JUTIMISEGA (TÕSTMIS-, LANGETAMIS- JA UJUVASEND)		○	○	○
TÕSTEVÕIME 7700 LB (3500 KG)		○	○	○
KAT 2 KOLME-PUNKTI RIPPSÜSTEEM		○	○	○
ESIRIPPSÜSTEEM JA -JÕUVÕTUVÕLL		○	○	○
KABIIN				
"DELUXE" KABIIN		●	●	●
KONDITSIONNER		●	●	●
MEH. VEDRUSTUSEGA ISTE		●	●	●
ÕHKVEDRUSTUSEGA ISTE		○	○	○
MÕÖTMED JA MASSID				
ESIREHVID		480/65R28	480/65R28	480/65R28
TAGAREHVID		650/65R38	650/65R38	650/65R38
KÕRGUS KABIINI ÜLASERVANI	IN (MM)	110 (2800)	110 (2800)	110 (2800)
TELJEVAHE	IN (MM)	107 (2734)	107 (2734)	107 (2734)
MAKS. PIKKUS (ESIRASKUSTEGA)	IN (MM)	207 (5270)	207 (5270)	207 (5270)
KLIIRENS	IN (MM)	19.5 (500)	19.5 (500)	19.5 (500)
MIN./MAKS. LAIUS	IN (MM)	87/99	87/99	87/99
MASS (ILMA LISARASKUSTETA)	LB (KG)	(2220/2520)	(2220/2520)	(2220/2520)
		13200 (6000)	13530 (6150)	13530 (6150)
LISAVARUSTUS				
ESIRASKUSED (45 KG/TK)		16	16	16

VARIANDID: ●STANDARD ○ VALIKULINE — EI OLE SAADAVAL



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia  
 t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476  
 webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com


**GE MCM280/0714**

graphic design: gruppo saldatori  
 bzzbzz@grupposaldatori.com  
 All data and illustrations provided  
 in this brochure are for information  
 purposes only and can be changed