

UUS

X6.420 - X6.430
SYNCHRO SHUTTLE / POWER SHUTTLE

X6-T4i



111-133 hj

MOOTOR		BETAPOWER		BETAPOWER	
TIER 4i					
ELEKTROONILINE ÜHISANUM SISSEPRITSE		●		●	
TURBO/ÖHK-ÖHK TÜÜPI VAHEJAHUTI		●		●	
MAKS. MOOTORI VÕIMSUS (ISO)	HJ/KW	111/82		121/89	
MAKS. MOOTORI VÕIMSUS (POWERPLUS) (ISO)	HJ/KW	121/89		133/98	
MOOTORI NIMIPÖORLEMISSAGEDUS	P/MIN	2200		2200	
MAKS. PÖÖRDEMOMENT (POWERPLUS)	NM	498		549	
MAKS. PÖÖRDEMOMENDILE VASTAV PÖÖRLEMISSAGEDUS	P/MIN	1500		1500	
SILINDRI LÄBIMÕÖT/KOLVIKÄIK	MM	104 / 132		104 / 132	
TÖÖMAHT/SILINDRITE ARV/KLAPPIDE ARV	CM³	4500 / 4 / 16		4500 / 4 / 16	
VÄLJALASKEGAASIDE JÄRELTÖÖTLUS (S.C.R.)		●		●	
ADBLUE PAAGI MAHUTAVUS	L	25		25	
KÜTUSEPAAGI MAHUTAVUS	L	180		180	
SIDUR					
ÜHEKETTALINE KUIVSIIDUR	TOLL(MM)	13"(330)		13"(330)	
MEHAANILISE LÜLITUSEGA		●		●	
MITMEKETTALINE MÄRGSIDUR			●		●
TUUBELSIIDUR: KLAHVIGA JUHTITAV MUGAVUSSIDUR			●		●
KÄIGUKAST					
MEH. REVERS+NELI KÄIGURIDA: 12E+12T		●		●	
MEH. REVERS+NELI KÄIGURIDA+AEGLUUSTI: 16E+16T		○		○	
HÜDR. REVERS+XTRASHIFT+NELI KÄIGURIDA:36E+12T (3 POWERSHIFT KÄIKU)			●		●
HÜDR. REVERS+XTRASHIFT+NELI KÄIGURIDA+KÄIGUAEGLUUSTI:48E+16T			○		○
ÖKO 40 KM/H- VÄHENDATUD MOOTORI PÖÖRLEMISSAGEDUS			●		●
50 KM/H PAKETT			○		○
KOORMUSE ALL LÜLITATAV REVERS			●		●
REVERSI MODULATSIOON: ELEKTROONILISELT REGULEERITAV TUNDLIKKUS			●		●
JÕUVÖTUVÕLL					
MITMEKETTALINE MÄRGSIDUR		●		●	
EL. HÜDRAULILISE LÜLITUSEGA		●		●	
2 SAGEDUST: 540/540E	P/MIN	●		●	
2 SAGEDUST: 540/1000	P/MIN	○		○	
4 SAGEDUST: 540/540E/1000/1000E	P/MIN	○		○	
34.9 MM 6 NUUDIGA VÄLJUND		●		●	
34.9 MM 21 NUUDIGA VÄLJUND		○		○	
LIKUMISKIIRUSEST SÕLTUV JVV PÖÖRLEMISSAGEDUS		○		○	
VEDAV ESISILD					
EL. HÜDRAULILINE LÜLITUS		●		●	
EL. HÜDRAULILISE JUHTIMISEGA VEDRUSTUS		○		○	
MAKS. ESIRATASTE PÖÖRDENURK	KRAADI	55°		55°	
TWIN-LOCK EL. HÜDRAULILINE DIFF. LUKUSTUS		●		●	
PIDURISÜSTEEM					
HÜDROSTAATILINE JUHTIMINE		●		●	
MÄRJAD MITMEKETTALISED TAGAPIDURID		●		●	
AUTOMAATNE 4WD LÜLITUS PIDURDAMISEL		●		●	
MÄRJAD MITMEKETTALISED ESIPIDURID		○		○	
IPS-INTEGRAL PIDURISÜSTEEM		●		●	
RIPP- JA HÜDROSÜSTEEM					
KOORMUSE, POSITSIOONI, KOMBINEERITUD JA UJUVASENDI JUHTIMINE		●		●	
EL. HÜDRAULILISE JUHTIMISEGA RIPPÜSTEEM			●		●
RIPPÜSTEEMI STANDARTNE TÕSTEVOIME (60 MM SILINDRID)	KG	5000		5000	
MAKS. TÖÖRÖHK	BAR	200		200	
HÜDROPUMBA TOOTLIKKUS (RIPPÜST.+ROOLIVÕIMENDI)	L/MIN	66+38		66+38	
SULETUD TSENTRIGA HÜDROPUMBA TOOTLIKKUS	L/MIN	110		110	
KAT. II 3-PUNKTI RIPPÜSTEEM		●		●	
HÜDR. REGULEERITAV RIPPÜSTEEMI ÜLEMINE HORIS. JA PAREM VERT.TÕMMITUS		○		○	
STANDARTNE/VALIKULINE HÜDR. VÄLJUNDITE ARV		3 / 5		3 / 5	
ESIMENE JVV JA RIPPÜSTEEM (MAKS. TÕSTEVOIME)	KG	3400 ○		3400 ○	
KABIIN JA JUHIKOHT					
"MASTER CLASS" KABIIN/RAADIO VALMIDUS		●		●	
EL. JUHTIMISEGA HÜDRAULILINE KABIINIVEDRUSTUS: "McCORMICK HÜDROKABIIN"			○		○
SOOJENDUS/VENTILATSIOON		●		●	
KONDITSIONEER		○		○	
KLIIMAAUTOMAATIK			○		○
ÖHKVEDRUSTUSEGA ISTE		○		○	
MÕÖTMED JA MASSID					
ESIREHVID		13.6R24		13.6R24	
TAGAREHVID		540/65R38		540/65R38	
PIKKUS 4WD	MM	4400		4400	
TELJEVAHE 4WD	MM	2540		2540	
MIN. LAIUS	MM	2056		2056	
KÕRGUS KABIINI ÜLASERVANI	MM	2805		2805	
KLIIRENS	MM	420		420	
MASS (LISARASKUSTETA)	KG	4600		4600	
LISAVARUSTUS					
10 ESIRASKUST: 42 KG/TÜKK		○		○	
300 KG ESIRASKUS RIPPÜSTEEMILE		○		○	

VARIANDID: ●STANDARD ○ VALIKULINE — EI OLE SAADAVAL