

20-30-40 STD / GE

NEW

X2



EST

McCORMICK

McCormick X2 tehnilised andmed:

Näitaja	X2.20	X2.30	X2.40
MOOTOR	Yanmar		
Heitmenorm	Tier 3		
Silindrite arv	4		
Töömaht, l	1,9	2,1	1,9
Ülelaadimine	EI	EI	JAH
Suurim võimsus hj/kW	44/32	47,5/35	54,2/39,9
Mootori nimipöörlemissagedus, p/min	2800		
Maks. pöördemoment, Nm	129	141	159,5
Kütusepaagi mahutavus, l	40		
KÄIGUOSA	Maks. 40 km/h		
Sidur	Kahekettaline kuivsidur		
Revers	Mehaaniline		
12+12 reverseeritav	30 km/h		
16+16 reverseeritav + aeglusti	40 km/h		
Veoskeem	Lülitatav neljarattavedu		
Diferentsiaalide lukustamine	Elektro-hüdrauliline		
JÕUVÕTUVÕLL	Meh. lülitusega		
Jõuvõtuvõlli pöörlemissagedused, p/min	540 (540/750)		
HÜDROSÜSTEEM/RIPPSÜSTEEM			
Hüdraulikasüsteemi tüüp	Avatud tsentriga		
Pumba tootlikkus (rippüsteem + roolisüsteem), l/min	28+20		
Rippsüsteemi kategooria	KAT 1		
Rippsüsteemi juhtsüsteem	Mehaaniline		
Maks. tõstejõud, kg	1200		
Hüdrosüsteemi maks. tööõhk. bar	180		
Hüdroväljavõtete arv, tk	2 (3)		
MÕÕTMED; MASS, REHVID			
Mass, kg	1600		
Pikkus koos lisaraskustega, mm	3225		
Minimaalne laius, mm	1312		
Kõrgus kabiiniga, mm	2307		
Rööbe esiratastel, mm	1083-1314		
Rööbe tagaratastel, mm	872-1258		
Teljevahe, mm	1760		
Rehvid esiteljel	260/70R16		
Rehvid tagateljel	320/70R24		

MAALETOOJA:
A.Tammel AS
 Turu 7 Jõgeva
 Tel. 5044845
 kristjan@atammel.ee

