



ONLINER PRO

Pressi ja kiletaja kombinatsioon, millel on kõik olulised omadused!

ONLINER PRO pressikiletajal on lai koguri esiosa, täpne hakkimine, ühtlane materjali etteanne pressi rullikambriisse, efektiivne kokku pressimine ja laitmatu ning kiire kiletamise protsess.

Masinate kombinatsioonil on uus, moodne, hüdrauliline süsteem SauerDanfoss PVG 32/16 ventiilblokiaga. Uus on ka ELHO/Wachendorff hüdrauliline juhtimissüsteem.

Onliner Pro masina suured sfäärilised laagrid ja kõvaterasest laagrikorpused on vastupidavad. Laagreid on võimalik õlitada käsitsi juhtimispuuldist või automaatselt, kus intervalli aluseks on kiletatud pallide arv, näiteks iga 50 palli järel. Tugeva rulliketi mark on 20B ja sisendrootori topelt keti mark on 16B2. Kõikidel rullikettidel on pidev õlitamine.

Rullid pallikambri sees on jäigad ja ehitatud selleks, et fikseerida laadung rullikambri. Kambri põhjal on kaks rulli, mis liigutavad etteantavat massi ja aitavad pallil kambri pöörelda. Kahel pool kambri luuki asuvad tõukurid, mis kindlustavad palli väljumise avanenud luugist nii, et see ei blokeeriks kambriava.

Onliner Pro on varustatud ELHO Opus juhtimissüsteemiga. Opus juhtimissüsteem juhib silopalli materjali etteannet, palli paksust, kasutusolevate teranugade arvu (12, 13 või 25 tk), õlitamist, võrgu mähkimist, väljalaadimist ja nii edasi ning muudugi kiletamise protsessi.

Kiletamisalus, kahekordne kiletamise seade ja laadimishaaratsid omavad 359 kraadist liikumisraadiust koos nurgaanduritega, mis lakkamatult edastavad andmeid juhtimissüsteemi. Seega on kindlustatud kiire ja täpne laadimine ning kiletamine, sest juhtimissüsteem on tööprotsessiga pidevalt kursis.

Kiletaja kaks kile eelvenitusega kiletamise seadet tagavad kiire kiletamise. Masinal on automaatsed kile katkemise andurid, mis kompenseerivad kaotsi läinud kilekihid teiselt kiletamise seadmelt automaatselt ümberlülitusega.

Onliner Pro suure ja laiad rehvid (710/50-26,5 poritiivad) kannavad hästi ja kindlustavad stabiilse liikumise põldudel.

TEHNILISED ANDMED

ONLINER PRO

Juhtpult	Opus
Kambri läbimõõt, mm	1250
Kambri laius, mm	1220
Kiletus seade, 750 mm, tk	2
Rehvi mõõt	710/50-26.5
Koguri laius, mm	2200
Lõikenugade arv, tk	0/12/13/25
Valtside arv kambri, tk	19
Automaatne määrimissüsteem	X
Automaatne kettide õlitus	X
Jõu ülekanne, p/min	540
Võrk, mm	1 230
Võimsustarve, HJ	130
Mass, kg	5 800
Pikkus, m	6,1
Laius, m	3,26 *)
Kõrgus, m	2,9
Õli rõhk, baar	180-210
Õli läbivool maks./min l/min	60/40
Elektrilised ühendused ISO/TR 12369	12V/30 Amp
Ühepoolse toimega hüdr.väljavõte	1
Hüdraulika vaba tagasivool	1
LS hüdraulika valmidus	X
Varu kilerullide hoidik	2 x 3 rolls

*rehvi mõõt

