

SIDELINER 1520 M SIDELINER 1520 A



Lihntne kasutada, valikus automaatne või manuaalne kiletamine.

Kiletaja mähkimisalus on madala kliirensiga, mis tähendab mugavat ja madalat pealeaadimist, mähkimist ja väljalaadimist. Need lihtsad ja töökindlad masinad on aastakümneid olnud väga nõutud.

Pealeaadimiskahvel tõstab rulooni automaatselt mähkimisaluse keskele. Rulooni mass on ühtlaselt jagatud kiletaja ja traktori rehvidele. Vastupidav mähkimisalus on varustatud kolme kettajamil tugirullikuga, mis kinnituvad otse alusele. Neli külgmist rullikut hoiavad rulooni külgsuunas paigal. Rulooni madal mähkimisjärgne maapinnale langemiskõrgus ja kummimatt vähendavad vigastusi, eriti oluline on see ebatasasel põllul. Sideliner 1520 versioonil on 1 mähkimiskonsool. Sideliner 1520 M on manuaalselt juhitud, pööreteanduri ja ruloonide tükiarvu lugejaga.

Tänu Sideliner 1520 A mudeli hüdraulika sünkroonimisele jääb ruloonikile ülekate ühtlane, kile mähitakse tihedalt ümber rulooni, tagades sellega eeskujuliku mähkimise, seega ka kiletatava sööda tipp-kvaliteedi. Sideliner 1520 A teostab nii rulooni üleskorjamise, mähkimise kui ka kile lõikamise automaatselt.

Lisana saab 1520 kiletaja kombineerida teise, täiendava mähkimiskonsooliga, mis teeb töötamise veelgi kiiremaks.

ELHO on tootnud tuhandeid Sideliner 1520 ruloonikiletajaid ja edulugu jätkub.

ELHO Sideliner 1520

- Kerge kasutada
- Madal raskuskese ja rulooni väike väljutuskõrgus
- Kasutatav ka väiksemate traktoritega
- Rulooni säästev pöörmissüsteem; kõik mähkimisrullikud on vedavat tüüpi
- Valikus kas 1 või 2 mähkimiskonsooli
- Ruloonipööraja standardvarustuses

TEHNILISED ANDMED

	SIDELINER 1520 M	SIDELINER 1520 A
Juhtimine	manuaalne	automaatne
Kile eelpingutid, 750 mm, tk	1	1
Soovituslik rulooni läbimõõt, m	1-1,5	1-1,4
Soovituslik rulooni laius, m	1,2	1,2
Maks. rulooni mass, kg	1200	1200
Maks. kiletamiskiirus, p/min	35	35
Rehvimõõt	26x12.00-12	26x12.00-12
Sõidutuled	X	X
Kiletaja mass, kg	790	850
Pikkus, m	4,2	4,2
Laius, m	2,5	2,5
Kõrgus, m	2,7	2,7
Ölirõhk, bar	150-200	150-200
Öli läbivool maks./min, l/min	45/15	45/15
Elektrilised ühendused, ISO/TR 12369	12V/10 Amp	12V/10 Amp
Ühepoolse toimega hüdr.väljavõte	1	1
Hüdraulika vaba tagasivool	1	1

SIDELINER 1790 PRO



ELHO Sideliner 1790 PRO – suure läbimõõduga ruloonide automaatne kiletamine!

Täisautomaatne kiletamisprotsess rulooni üleskorjamisest kuni väljalaadimiseni.

ELHO mitmekesiste ruloonimähkurite perre on lisandunud uus liige. ELHO SideLiner 1790 Pro on meie valiku suurim kiletaja. Sellega saab hõlpsasti kiletada ruloone diameetriga 1.2...1.8 m.

Suurimaks rulooni massiks on lausa muljetavaldavad 1600kg! Tugevad laadimiskäpad asetavad rulooni automaatselt otse kiletamisaluse keskele. ELHO SideLiner 1790 Pro on täisautomaatne kiletaja, mille kasutajasõbraliku juhtsüsteemi on loonud ELHO meeskond. Kahe 750mm mähkimiskonsooli ja kile suunajaga komplekt on standardvarustuses.

Hüdrauliline veotisli juhtimine võimaldab sujuvat ja mugavat kiletaja kasutamist. Kiletatud ruloonide hõlpsamaks transpordiks põllult on võimalik lisada masinale kas ruloonide pööramise ramp või pehme kummimatt.

Rambi saab seadistada ruloone nii vasakule kui ka paremale pöörama. Kiletaja on standardvarustuses laaide, 17" rehvidega, sõidutulede ja poritiibadega.

TEHNILISED ANDMED

	SIDELINER 1790 PRO
Juhtimine	automaatne
Kile eelpingutid, 750 mm, tk	2
Soovituslik rulooni läbimõõt, m	1-1,8
Soovituslik rulooni laius, m	1,2
Maks. rulooni mass, kg	1600
Maks. kiletamiskiirus, p/min	40
Rehvimõõt	380/55-17
Sõidutuled	X
Mass, kg	1480
Pikkus, m	4,5
Laius, m	2,85
Kõrgus, m	2,8-3,05
Ölirõhk, bar	180-200
Öli läbivool maks./min, l/min	50/30
Elektrilised ühendused, ISO/TR 12372	12V/10 Amp
Ühepoolse toimega hüdr.väljavõte	1
Hüdraulika vaba tagasivool	1