



KUIVATI PARAMEETRID	GTR 750	GTR 1500	GTR2500
Punkri maht, m ³	7,1	15	24
Max. elektriline võimsus, kW	11,8	22	32
Ventilaatoriõhu tootlikkus, m ³ /h	12 000	25 000	33 000
Laius, mm	2235	2820	3200
Kõrgus transpordi asendis/töö asend, mm	3205/4335	3900/5600	5250/6925
Pikkus transpordi asendis/töö asend, mm	4950/7205	7400/9600	8800/11000
Ahju soojusvõimsus, kW			
Soojusvahetiga/ ilma soojusvahetita	290	300/580	500/1000
Kütteõli kulu 1 tonni nisu kuivatamisel 1% niiskuse vähendamiseks (läbi soojusvaheti) 1,2l			
Kuivati tootlikkus, t/tunnis (t/ööpäevas)			
Ligikaudne tootlus, nisu 19% - 15%	1,7 (40,8)	4,5 / 3,0* (108/72*)	6,2 / 3,0* (150/120*)
Ligikaudne tootlus, raps 13% - 7% t/h	1,15 (27,6)	3,0 / 2,5* (72/60*)	4,2 / 3,3* (100/80*)

* Soojusvahetiga kuivatamisel

Lisaseadmed: Eelpuhasti koos tsükloniga.
Soojusvahetiga/soojusvahetita.
Kuivati punkri katus.

Seadistatav sisse/välja soojusvaheti.
Hopper vastuvõtuteole 2900x1400.
Elektrigeneraator jõuvõtuvõllilt.

