

KUIVATI PARAMEETRID	GDT 240/5/1	GDT 240/8/1	GDT 240/12/1	GDT 300/13/2
Šahti maht teravilja jaoks m ³ /(t)	13/(9.5)	19/(14)	28/(21)	43/(32)
Paigaldatud elektrivõimsus (kW)	18	27	34	37
Ventilaatori õhutootlikus m ³ / h	20 000	38 000	67 500	67 500
Kuivati kõrgus (m)	9	11	13.7	14.9
Kütteseadme võimsus (väljundvõimsus) [kW]	550	900	1500	1540
Keskmise kütteõli tarbimine 1 tonni vilja kuivatamiseks 1% niiskuse vähendamisel [liiter] 1,05				
Nisu kuivatamise efektiivsus niiskuse vähendamisel 19%-lt 15% -le				
t / h (t / päevas)	7,0 (168)	12,5 (300)	19,5 (468)	24,0 (576)
Rapsiseemne kuivatamise efektiivsus niiskuse vähendamisega 13%-lt 8% -le				
t / h (t / päevas)	4,5 (110)	8,3 (200)	13,5 (324)	16,5 (396)

Lisaseadmed:

Otse- ja retsirkulatsiooni režiim.
Ühe või kahe elevaatoriga.
Eelpuhasti koos tsükloniga.
Seadistatav sisse/välja soojusvaheti.

Alusvankriga või alusraamiga.
Gaasi- või/ja diiselkütte põleti.
Elektrigeneraator jõuvõtuvõllilt.

